

PORCELANATO ESMALTADO MATE TIPO MADERA GRAMERCY BROWN 20cmX120cm



Descripción



- Material: Baldosas cerámicas con base porcelánica
- Peso Caja: 28 kg.
- Caras Diferenciadas
- Caja: 1,20 M2
- Unidades x Caja: 5
- Color: Marrón
- Calidad: Primera
- Tránsito: comercial moderado
- Garantía: 5 años



Se recomienda su Instalación en sitios residenciales, Oficinas y espacios del comercio sin acceso directo a la Calle. Es normal observar ligeras variaciones en apariencia que se evidencian al observar la superficie iluminada, en ángulo oblicuo, por ejemplo, diferencias de brillo, cambios puntuales de coloración y/o un efecto óptico de ondulación. Todo esto se debe a reacciones físico químicas asociadas al proceso de cocción o elaboración de las piezas, por lo que no se considera un defecto de fabricación.

ACCIONES PREVIAS A INICIAR LA INSTALACIÓN

- **Revise el pedido recibido:** revise y verifique que no haya piezas defectuosas o no relacionadas en la documentación. Si encuentra inconsistencias, repórtelas a su asesor y no instale el producto recuerde que todo producto instalado se interpretará como aceptado.
- **Manejo cuidadoso:** Las piezas requieren un manejo cuidadoso durante su almacenaje, manipulación e instalación para evitar despuntados, astillado en los bordes o rayado de la superficie.
- **Uso de pegamentos específicos:** Los Porcelánicos requieren de pegamentos especialmente formulados para garantizar una adecuada instalación. En piezas de color blanco o claro recomendamos, pegantes claros, limpie la cara oculta de las Piezas No omita este paso, ya que podría reducir la adherencia del pegante.
- **Agrupe, revise y verifique el producto:** Agrupe las cajas de acuerdo a su tono, lote y fecha de fabricación. Compare visualmente las piezas para verificar la uniformidad de su superficie. Este proceso lo debe realizar en exteriores y a la luz solar.
- **Combine patrones y diseños:** Si instala revestimientos de piso o pared rústicas o de impresión digital, combínelas para lograr mejor apariencia en su variedad de Caras, vetas y diseños.
- **Elementos y herramientas:** Asegúrese de que cuenta con los siguientes elementos antes de iniciar la instalación: mortero de pega, crucetas plásticas mínimo de 3 mm de espesor, máquina cortadora, niveladores plásticos, cuñas para los niveladores, alicate para cuñas y llana metálica de 10 mm, martillo de goma color neutro, espátula de goma y cartón corrugado.
- **Trabaje con buena iluminación:** Si trabaja en interiores o durante la noche, ilumine el área de trabajo con lámparas fluorescentes hasta obtener condiciones de luz superiores a las que tendrá en ambiente finalizado. Esto le permitirá detectar errores de instalación con mayor facilidad. Realice la instalación de manera tal que la línea entre las piezas forme una cuadrícula.
- **Patrón escalonado:** Si desea colocar los productos en un patrón escalonado o de "junta trabada", hágalo de manera tal que la intersección entre las fichas NO supere el 20% del lado total de la pieza.



INICIO INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

1. **Limpie el área a trabajar:** Barra o limpie la superficie pared o piso sobre la que va a realizar la instalación del producto para eliminar el polvo y los residuos de obra, ya que estos disminuyen adherencia. La superficie debe estar totalmente curada, uniforme y con el declive necesario para el drenaje de líquido.
2. **Prepare adecuadamente el mortero:** Si utiliza mortero de pega prepare una cantidad suficiente como para veinte minutos (20) de trabajo. Utilice agua limpia y recipientes totalmente libres de impurezas. No combine una mezcla recién hecha con una ya reposada, pues esto reducirá su adherencia.
3. **Considere las distancias de juntas y perimetrales:** Mantenga una distancia mínima de 3 mm entre las piezas y una junta perimetral de 6 mm con respecto al borde de los muros para prevenir un desprendimiento futuro del producto. En áreas extensas, instale en secciones de máximo 25 m2 dejando dilataciones perimetrales de 8 mm entre ellas. Si la superficie tiene juntas estructurales debe respetarlas.

